



MEGAPIXEL

HEAZE® 汇宇科技

正式合作伙伴

computar®
CCTV LENSES



computar 安防镜头的世界标准

CBC集团，多年来致力于“Computar”镜头产品的设计、生产、销售，并以此确立了安防镜头的世界标准。早在视频监控市场形成的初期，我们就已拥有了强大的全球分销及配送网络。作为CCTV镜头开拓者的CBC及Computar，随着全球市场需求的与日俱增，已逐渐成长为行业内的知名企业及品牌。

CBC多年来始终坚持制造具有世界标准的CCTV镜头，不懈地进行探求和发展，并积极致力于更高品质产品的研发，以更好地满足客户的需求，为客户提供符合时代发展的前端镜头产品。

深圳市汇宇科技有限公司长期致力于Computar镜头的推广和销售，是日本Computar镜头的代理经销商。目前产品已广泛地应用于机场、码头、厂矿、车站、银行大楼、宾馆、商场、工厂、智能小区、政府机关等重要场所。

固定焦距、手动光圈镜头

型号	T2314FICS-3	T2616FICS-4	T0412FICS-3	T0812FICS-3	H1214FICS-3	M8513
固定焦距 手动光圈镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	2/3
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	C
焦距	2.3mm	2.6mm	4mm	8mm	12mm	8.5mm
光圈	F1.4-F16C	F1.6-F11C	F1.2-F16C	F1.2-F16C	F1.4-F16C	F1.3-F16C
视角	113.3°	99.6°	63.9°	34.7°	30.4°	57.4°
最近物像距离	0.2m	0.3m	0.2m	0.2m	0.3m	0.2m
有效口径 前	22.8mm	16.4mm	15.5mm	15.0mm	13.0mm	20.0mm
后	7.0mm	8.0mm	8.5mm	8.8mm	8.8mm	12.0mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	34.5x35.4	34.5x34.7	34.5x33	34.5x33	34.5x33	39x31.6
重量	43g	45g	36g	37g	33g	50g

固定焦距、自动光圈、视频驱动镜头

针孔镜头

型号	TG2314AFCS-3	TG2616AFCS-4	HG1214AFCS-3	T2625CS-P	TG2625FCS-P	TG2625AFCS-P
固定焦距 自动光圈 视频驱动镜头						
规格	1/3	1/3	1/2	1/3	1/3	1/3
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	2.3mm	2.6mm	12mm	2.6mm	2.6mm	2.6mm
光圈	F1.4-F360C	F1.6-F360C	F1.4-F16C	F2.5-F32C	F2.5-F360C	F2.5-F360C
视角	113.3°	99.6°	30.4°	83.2°	83.2°	83.2°
最近物像距离	0.2m	0.3m	0.3m	0.2m	0.2m	0.2m
有效口径 前	22.8mm	16.4mm	13.0mm	4.8mm	4.8mm	4.8mm
后	7.0mm	8.0mm	8.8mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	32x39.8x35.4	32x39.8x34.7	32x39.8x35.4	34.5x73.5	34.5x39.8x73.5	34.5x39.8x73.5
重量	48g	50g	39g	80g	82g	85g

固定焦距、自动光圈、DC驱动镜头

型号	TG2314FCS-3	TG2616FCS-4	TG0412FCS-3	TG0812FCS-3	HG1214FCS-3
固定焦距 自动光圈 DC驱动镜头					
规格	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	2.3mm	2.6mm	4mm	8mm	12mm
光圈	F1.4-F360C	F1.6-F360C	F1.2-F360C	F1.2-F360C	F1.4-F16C
视角	113.3°	99.6°	63.9°	34.7°	30.4°
最近物像距离	0.2m	0.3m	0.2m	0.2m	0.3m
有效口径 前	22.8mm	16.4mm	15.5mm	15.0mm	13.0mm
后	7.0mm	8.0mm	8.5mm	8.8mm	8.8mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	32x39.8x35.4	32x39.8x34.7	32x39.8x33	32x39.8x33	32x39.8x35.4
重量	45g	47g	38g	39g	35g

附件

型号	EX1.5CS	EX1.5C	型号	EX2CS	EX2C
图片			图片		
说明	CS型接口用1.5倍扩展器	C型接口用1.5倍扩展器	说明	Cs型接口用2倍扩展器	C型接口用2倍扩展器
作用	焦距增至1.5倍	焦距增至1.5倍	作用	焦距增至2倍	焦距增至2倍

手动变焦、手动光圈镜头

型号	T2Z1816CS	T2Z3514CS-2	T3Z2910CS	T3Z2910CS-IR	T3Z3510CS	T3Z3510CS-IR
手动变焦 手动光圈镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	1.8-3.6mm	3.5-8mm	2.9-8.2mm	2.9-8.2mm	3.5-10.5mm	3.5-10.5mm
光圈	F1.6-F16C	F1.4-F16C	F1.0-F16C	F1.0-F16C	F1.0-F16C	F1.0-F16C
视角	144.2° - 79.4°	77.6° - 35.4°	98.3° - 35.2°	95.0° - 35.6°	81.6° - 27.2°	81.6° - 27.2°
最近物像距离	0.2m	0.4m	0.5m	0.5m	0.3m	0.3m
有效口径 前	22.0mm	16.6mm	18.8mm	19.0mm	18.5mm	18.6mm
后	7.9mm	9.0mm	9.0mm	8.5mm	10.1mm	10.2mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	37.4x51	34x43.5	36.5x44.3	36.5x44.3	41.6x48.8	41.6x48.8
重量	68g	38g	41g	44g	63g	63g

型号	T4Z2813CS-IR	T10Z0513CS-2	T5Z8513CS-IR	H2Z4516CS-2	H3Z4512CS-IR	H3Z1014CS
手动变焦 手动光圈镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	2.8-12mm	5-50mm	8.5-40mm	4.5-10mm	4.5-12.5mm	10-30mm
光圈	F1.3-F16C	F1.3-F16C	F1.3-F16C	F1.6-F16C	F1.2-F16C	F1.4-F16C
视角	102° - 23.7°	51.8° - 5.6°	33.5° - 7.1°	81.3° - 38.2°	83.7° - 30.1°	35.8° - 12.5°
最近物像距离	0.3m	0.8m	0.8m	0.3m	0.3m	0.6m
有效口径 前	23.0mm	29.5mm	27mm	18.6mm	19.9mm	26.6mm
后	7.4mm	8.7mm	9.3mm	9.0mm	9.9mm	9.0mm
前置滤光镜螺纹	-	37.5x0.5	37.5x0.5	-	-	37.5x0.5
尺寸 (mm)	40.7x56	47x57.7	47x62.9	34x43.5	41.6x48.8	47x57.7
重量	63g	125g	126g	40g	66g	125g

手动变焦、自动光圈、DC驱动镜头

型号	TG2Z1816FCS	TG2Z3514FCS-2	TG3Z2312FCS	TG3Z2910FCS	TG3Z2910FCS-IR	TG3Z3510FCS-IR
手动变焦 自动光圈 DC驱动镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	1.8-3.6mm	3.5-8mm	2.3-6mm	2.9-8.2mm	2.9-8.2mm	3.5-10.5mm
光圈	F1.6-F360C	F1.4-F360C	F1.2-F360C	F1.0-F360C	F1.0-F360C	F1.0-F360C
视角	144.2° - 79.4°	77.6° - 35.4°	114.8° - 48.2°	98.3° - 35.2°	95.0° - 35.6°	81.6° - 27.2°
最近物像距离	0.2m	0.4m	0.3m	0.5m	0.5m	0.3m
有效口径 前	22.0mm	16.6mm	19.5mm	18.8mm	19.0mm	18.6mm
后	7.9mm	9.0mm	9.0mm	9.0mm	8.5mm	10.2mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	37.4x42.6x51	33.5x42.6x43.5	38.5x48x51.1	33.5x46.6x44.3	33.5x46.6x44.3	38.5x48x48.8
重量	78g	53g	76g	47g	50g	65g

型号	TG4Z2813FCS-IR	TG10Z0513FCS-2	TG5Z8513FCS-IR	HG2Z4516FCS-2	HG3Z4512FCS-IR	HG3Z1014FCS
手动变焦 自动光圈 DC驱动镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	2.8-12mm	5-50mm	8.5-40mm	4.5-10mm	4.5-12.5mm	10-30mm
光圈	F1.3-F360C	F1.3-F360C	F1.3-F360C	F1.6-F360C	F1.2-F360C	F1.4-F360C
视角	102° - 23.7°	51.8° - 5.6°	33.5° - 7.1°	81.3° - 38.2°	83.7° - 30.1°	35.8° - 12.5°
最近物像距离	0.3m	0.8m	0.8m	0.3m	0.3m	0.6m
有效口径 前	23.0mm	29.5mm	27mm	18.6mm	19.9mm	26.6mm
后	7.4mm	8.7mm	9.3mm	9.0mm	9.9mm	9.0mm
前置滤光镜螺纹	-	37.5x0.5	37.5x0.5	-	-	37.5x0.5
尺寸 (mm)	37.5x48x56	41.7x57.5x57.7	41.7x57.5x62.9	33.5x42.6x43.5	38.5x47.5x48.8	41x57.5x57.7
重量	71g	140g	114g	54g	68g	120g

手动变焦、自动光圈、视频驱动镜头

型号	TG2Z1816AFCS	TG2Z3514AFCS-2	TG3Z2910AFCS	TG3Z2910AFCS-IR	TG3Z3510AFCS	TG3Z3510AFCS-IR
手动变焦 自动光圈 视频驱动镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	1.8-3.6mm	3.5-8mm	2.9-8.2mm	2.9-8.2mm	3.5-10.5mm	3.5-10.5mm
光圈	F1.6-F360C	F1.4-F360C	F1.0-F360C	F1.0-F360C	F1.0-F360C	F1.0-F360C
视角	144.2° - 79.4°	77.6° - 35.4°	98.3° - 35.2°	95.0° - 35.6°	81.6° - 27.2°	81.6° - 27.2°
最近物像距离	0.2m	0.4m	0.5m	0.5m	0.3m	0.3m
有效口径 前	22.0mm	16.6mm	18.8mm	19.0mm	18.6mm	18.6mm
后	7.9mm	9.0mm	9.0mm	8.5mm	10.2mm	10.2mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	37.4x42.6x51	33.5x42.6x43.5	33.5x46.6x44.3	33.5x46.6x44.3	38.5x48x48.8	38.5x48x48.8
重量	83g	53g	51g	54g	70g	70g

型号	TG4Z2813AFCS-IR	TG10Z0513AFCS-2	TG5Z8513AFCS-IR	HG2Z4516AFCS-2	HG3Z4512AFCS-IR	HG3Z1014AFCS
手动变焦 自动光圈 视频驱动镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2
接口方式	CS	CS	CS	CS	CS	CS
焦距	2.8-12mm	5-50mm	8.5-40mm	4.5-10mm	4.5-12.5mm	10-30mm
光圈	F1.3-F360C	F1.3-F360C	F1.3-F360C	F1.6-F360C	F1.2-F360C	F1.4-F360C
视角	102° - 23.7°	51.8° - 5.6°	33.5° - 7.1°	81.3° - 38.2°	83.7° - 30.1°	35.8° - 12.5°
最近物像距离	0.3m	0.8m	0.8m	0.3m	0.3m	0.6m
有效口径 前	23.0mm	29.5mm	27mm	18.6mm	19.9mm	26.6mm
后	7.4mm	8.7mm	9.3mm	9.0mm	9.9mm	9.0mm
前置滤光镜螺纹	-	37.5x0.5	37.5x0.5	-	-	37.5x0.5
尺寸 (mm)	37.5x48x56	41.7x57.5x57.7	41.7x57.5x62.9	33.5x42.6x43.5	38.5x47.5x48.8	41x57.5x57.7
重量	74g	145g	115g	56g	73g	125g

手动变倍、手动光圈镜头

型号	H6Z0812	M6Z1212-3S
手动变倍 手动光圈镜头		
规格	1/2	2/3
接口方式	C	C
焦距	8-48mm	12.5-75mm
光圈	F1.2-F16C	F1.2-F16C
视角	44.6° - 8°	38.3° - 6.7°
最近物像距离	1.2m	1.0m
有效口径 前	32.9mm	46.5mm
后	16.6mm	15.6mm
前置滤光镜螺纹	49.0x0.75	55.0x0.75
尺寸 (mm)	51.8x97	59.9x114.5
重量	305g	483g

型号	T6Z5710AIDC-CS	H6Z0812AIDC
手动变倍 自动光圈 DC 驱动镜头		
规格	1/3	1/2
接口方式	CS	C
焦距	5.7-34.2mm	8-48mm
光圈	F1.0-F360C	F1.2-F560C
视角	45.9° - 8.1°	44.6° - 8.0°
最近物像距离	1.2m	1.2m
有效口径 前	41mm	39.2mm
后	10.2mm	16.6mm
前置滤光镜螺纹	49.0x0.75	49.0x0.75
尺寸 (mm)	53x64x82.5	52.6x64x97
重量	295g	295g

型号	T6Z5710AIVD-CS	H6Z0812AIVD
手动变倍 自动光圈 视频驱动镜头		
规格	1/3	1/2
接口方式	CS	C
焦距	5.7-34.2mm	8-48mm
光圈	F1.0-F360C	F1.2-F560C
视角	45.9° - 8.1°	44.6° - 8.0°
最近物像距离	1.2m	1.2m
有效口径 前	41mm	39.2mm
后	10.2mm	16.6mm
前置滤光镜螺纹	49.0x0.75	49.0x0.75
尺寸 (mm)	53x64x82.5	52.6x64x97
重量	295g	295g

1/3型 电动变倍镜头

T6Z5710系列、f5.7-34.2mm、F1.0、1/3型 6倍电动变倍镜头						
规格	1/3	型号	F值	F值	重量	
接口方式	CS	T6Z5710M-CS	电动、三可变 (光圈、聚焦、变焦)	1.0-16C	430g	
焦距	5.7-34.2mm	T6Z5710MP-CS	电动、三可变、预置功能 (焦点、变倍)	1.0-16C	470g	
视角	945.9° - 8.1°	T6Z5710MS-CS	电动、三可变、内置点式滤光片	1.0-360C	430g	
最近物像距离	1.2m	T6Z5710MSP-CS	电动、三可变、预置功能、内置点式滤光片	1.0-360C	470g	
有效口径 前	41.0mm	T6Z5710AMS-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.0-360C	450g	
后	10.2mm	T6Z5710AMSP-CS	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.0-360C	490g	
前置滤光镜螺纹	49.0x0.75	T6Z5710DC-CS	电动、DC驱动、内置点式滤光片	1.0-360C	440g	
尺寸 (mm)	68.5x76.3x82.5	T6Z5710PDC-CS	电动、DC驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.0-360C	480g	



T10Z5712系列、f5.7-57mm、F1.2、1/3型 10倍电动变倍镜头						
规格	1/3	型号	F值	F值	重量	
接口方式	CS	T10Z5712M-CS	电动、三可变 (光圈、聚焦、变焦)	1.2-22C	450g	
焦距	5.7-57mm	T10Z5712MP-CS	电动、三可变、预置功能 (焦点、变倍)	1.2-22C	490g	
视角	44.6° - 4.8°	T10Z5712MS-CS	电动、三可变、内置点式滤光片	1.2-560C	450g	
最近物像距离	1.8m	T10Z5712MSP-CS	电动、三可变、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	490g	
有效口径 前	45.0mm	T10Z5712AMS-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.2-560C	470g	
后	8.6mm	T10Z5712AMSP-CS	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	510g	
前置滤光镜螺纹	49x0.75	T10Z5712DC-CS	电动、DC驱动、内置点式滤光片	1.2-560C	460g	
尺寸 (mm)	68.5x76.3x88	T10Z5712PDC-CS	电动、DC驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	500g	



T21Z5816系列、f5.8-121.8mm、F1.6、1/3型 21倍电动变倍镜头						
规格	1/3	型号	F值	F值	重量	
接口方式	CS	T21Z5816M-CS	电动、三可变 (光圈、聚焦、变焦)	1.6-22C	665g	
焦距	5.8-121.8mm	T21Z5816MP-CS	电动、三可变、预置功能 (焦点、变倍)	1.6-22C	700g	
视角	44.8° - 2.3°	T21Z5816MS-CS	电动、三可变、内置点式滤光片	1.6-560C	665g	
最近物像距离	1.5m	T21Z5816MSP-CS	电动、三可变、预置功能、内置点式滤光片	1.6-560C	700g	
有效口径 前	53.2mm	T21Z5816AMS-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.6-560C	700g	
后	10.6mm	T21Z5816AMSP-CS	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.6-560C	740g	
前置滤光镜螺纹	62.0x0.75	T21Z5816DC-CS	电动、DC驱动、内置点式滤光片	1.6-560C	650g	
尺寸 (mm)	70x81x126.5	T21Z5816PDC-CS	电动、DC驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.6-560C	690g	



T34Z5518系列、f5.5-187mm、F1.8、1/3型 34倍电动变倍镜头						
规格	1/3	型号	F值	F值	重量	
接口方式	CS	T34Z5518AMS-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.8-560C	1160g	
焦距	5.5-187mm	T34Z5518AMSP-CS	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.8-560C	1190g	
视角	44.6° - 1.5°	T34Z5518AMSR-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片、光圈可调	1.8-560C	1150g	
最近物像距离	1.5m	T34Z5518AMSPR-CS	视频驱动、预置功能、点式滤光片、光圈可调	1.8-560C	1180g	
有效口径 前	70.0mm	T34Z5518DC-CS	电动、DC驱动、内置点式滤光片	1.8-560C	1110g	
后	9.1mm	T34Z5518PDC-CS	电动、DC驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.8-560C	1150g	
前置滤光镜螺纹	77.0x0.75					
尺寸 (mm)	82x97.4x160					



1/2型 电动变倍镜头

H6Z0812系列、f8-48mm、F1.2、1/2型 6倍电动变倍镜头						
规格	1/2	型号	F值	F值	重量	
接口方式	C	H6Z0812M-CS	电动、三可变 (光圈、聚焦、变焦)	1.2-16C	400g	
焦距	8-48mm	H6Z0812MP-CS	电动、三可变、预置功能 (焦点、变倍)	1.2-16C	440g	
视角	44.6° - 8°	H6Z0812MS-CS	电动、三可变、内置点式滤光片	1.2-560C	400g	
最近物像距离	1.2m	H6Z0812MSP-CS	电动、三可变、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	440g	
有效口径 前	39.2mm	H6Z0812AMS-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.2-560C	420g	
后	16.6mm	H6Z0812AMSP-CS	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	460g	
前置滤光镜螺纹	49.0x0.75					
尺寸 (mm)	66x73.5x97					



H10Z0812系列、f8-80mm、F1.2、1/2型 10倍电动变倍镜头						
规格	1/2	型号	F值	F值	重量	
接口方式	C	H10Z0812M-CS	电动、三可变 (光圈、聚焦、变焦)	1.2-22C	635g	
焦距	8-80mm	H10Z0812MP-CS	电动、三可变、预置功能 (焦点、变倍)	1.2-22C	670g	
视角	44.0° - 4.7°	H10Z0812MS-CS	电动、三可变、内置点式滤光片	1.2-560C	635g	
最近物像距离	1.5m	H10Z0812MSP-CS	电动、三可变、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	670g	
有效口径 前	54.0mm	H10Z0812AMS-CS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.2-560C	670g	
后	14.0mm	H10Z0812AMSP-CS	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.2-560C	710g	
前置滤光镜螺纹	62.0x0.75					
尺寸 (mm)	70x81x123.5					



1/2型电动变焦镜头

H10Z1218系列、f12-120mm、F1.8、1/2型 10倍电动变焦镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H10Z1218M	电动、三可变(光圈、聚焦、变焦)	1.8-22C	635g
	焦距	12-120mm	H10Z1218MP	电动、三可变、预置功能(焦点、变焦)	1.8-22C	670g
	视角	29.4° - 3.1°	H10Z1218MS	电动、三可变、内置点式滤光片	1.8-560C	635g
	最近物像距离	1.5m	H10Z1218MSP	电动、三可变、预置功能、内置点式滤光片	1.8-560C	670g
	有效口径 前	54.0mm	H10Z1218AMS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.8-560C	670g
	后	9.2mm	H10Z1218AMSP	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.8-560C	710g
	前置滤光镜螺纹	62.0x0.75	H10Z1218DC	电动、DC驱动、内置点式滤光片	1.8-560C	710g
	尺寸(mm)	70x81x123.5	H10Z1218PDC	电动、DC驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.8-560C	710g

H16Z7516系列、f7.5-120mm、F1.6、1/2型 16倍电动变焦镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H16Z7516AMS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.6-560C	1050g
	焦距	7.5-120mm	H16Z7516AMSP	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.6-16C	1080g
	视角	46.6° - 3.2°	H16Z7516AMSR	电动、视频驱动、内置点式滤光片、光圈可调	1.6-560C	1040g
	最近物像距离	1.5m	H16Z7516AMSPR	视频驱动、预置功能、点式滤光片、光圈可调	1.6-560C	1070g
	有效口径 前	66.4mm	H16Z7516DC	电动、DC驱动、内置点式滤光片	1.6-560C	1010g
	后	13.5mm	H16Z7516PDC	电动、DC驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.6-560C	1050g
	前置滤光镜螺纹	72.0x0.75				
尺寸(mm)	82x97.4x149					

H16Z7516-IR系列、f7.5-120mm、F1.6、1/2型 16倍电动变焦镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H16Z7516AMS-IR	电动、视频驱动、内置点式滤光片、IR红外	1.6-560C	1160g
	焦距	7.5-120mm	H16Z7516AMSP-IR	视频驱动、预置功能、内置点式滤光片、红外	1.6-560C	1180g
	视角	47.0° - 3.1°	H16Z7516AMSR-IR	视频驱动、内置滤光片、红外、光圈可调	1.6-560C	1185g
	最近物像距离	1.5m	H16Z7516AMSPR-IR	视频、预置功能、滤光片、红外、光圈可调	1.6-560C	1215g
	有效口径 前	68.0mm				
	后	14.3mm				
	前置滤光镜螺纹	77.0x0.75				
尺寸(mm)	82x97.4x161.5					

H21Z1015系列、f10-210mm、F1.5、1/2型 21倍电动变焦镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H21Z1015AMS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.5-1000	1050g
	焦距	10-210mm	H21Z1015AMSP	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.5-1000	1100g
	视角	35.6° - 1.78°				
	最近物像距离	2m				
	有效口径 前	65mm				
	后	11.5mm				
	前置滤光镜螺纹	72.0x0.75				
尺寸(mm)	84x94.5x169					

H30Z1015系列、f10-300mm、F1.5、1/2型 30倍电动变焦镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H30Z1015AMS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	1.5-560C	3170g
	焦距	10-300mm	H30Z1015AMSP	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	1.5-560C	3220g
	视角	35.5° - 1.25°	H30Z1015AMSR	电动、视频驱动、内置点式滤光片、光圈可调	1.5-560C	3175g
	最近物像距离	2.2m	H30Z1015AMSPR	视频驱动、预置功能、滤光片、光圈可调	1.5-560C	3225g
	有效口径 前	94mm				
	后	14.8mm				
	前置滤光镜螺纹	100x1				
尺寸(mm)	125x144.5x246.5					

H35Z2030系列、f20-700mm、F3.0、1/2型 35倍电动变焦镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H35Z1015AMS	电动、视频驱动、内置点式滤光片	3.0-1000	2200g
	焦距	20-700mm	H35Z1015AMSP	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	3.0-1000	1100g
	视角	22.07° - 0.66°				
	最近物像距离	3m				
	有效口径 前	80.1mm				
	后	10mm				
	前置滤光镜螺纹	72.0x0.75				
尺寸(mm)	97x108x249.5					

1/2型电动变倍镜头

H35Z1015系列、f10-350mm、F1.5、1/2型 35 倍电动变倍百万像素镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H35Z1015AMS-MP	电动、百万像素、视频驱动、内置点式滤光片	3.0-1000	2200g
	焦距	10-350mm	H35Z1015AMSP-MP	电动、视频驱动、预置功能、内置点式滤光片	3.0-1000	1100g
	视角	22.07° - 0.66°				
	最近物像距离	3m				
	有效口径 前	80.1mm				
	后	10mm				
	前置滤光镜螺纹	72.0x0.75				
	尺寸 (mm)	97x108x249.5				

H60Z1238系列、f12.5-750mm、F3.8、1/2型 60 倍电动变倍镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H60Z1238A	电动、视频驱动、内置点式滤光片、预置功能、光圈可调	3.8-3000	5100g
	焦距	12.5-750mm	H60Z1238A-IR	电动、视频驱动、内置点式滤光片、预置功能、光圈可调、IR	3.8-3000	5200g
	视角	28.7° - 0.48°	H60Z1238A-IRF	电动、视频驱动、内置点式滤光片、预置功能、光圈可调、透雾、IR	3.8-3000	5200g
	最近物像距离	5m				
	有效口径 前	98.8mm				
	后	13.6mm				
	前置滤光镜螺纹	107x1				
尺寸 (mm)	154x137x354					

H60Z2576系列、f25-1500mm、F7.6、1/2型 60 倍电动变倍镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H60Z2576A	电动、视频驱动、内置点式滤光片、预置功能、光圈可调	3.8-3000	5100g
	焦距	25-1500mm	H60Z2576A-IR	电动、视频驱动、内置点式滤光片、预置功能、光圈可调、IR	3.8-3000	5200g
	视角	28.7° - 0.48°	H60Z2576A-IRF	电动、视频驱动、内置点式滤光片、预置功能、光圈可调、透雾、IR	3.8-3000	5200g
	最近物像距离	5m				
	有效口径 前	98.8mm				
	后	13.6mm				
	前置滤光镜螺纹	107x1				
尺寸 (mm)	154x137x354					

H62Z1235系列、f12.5-775mm、F3.5、1/2型 62 倍电动变倍2百万像素镜头						
	规格	1/2	型号	F值	F值	重量
	接口方式	C	H62Z1235AMS-MP	电动、视频驱动、2百万像素	3.5-Close	5500g
	焦距	12.5-775mm	H62Z1235AMSP-MP	电动、视频驱动、预置功能、2百万像素	3.5-Close	5500g
	视角	28.77° - 0.47°				
	最近物像距离	5.0m				
	有效口径 前	98.5mm				
	后	17.5mm				
	前置滤光镜螺纹	107x1				
	尺寸 (mm)	150x135x367.5				

FA工业自动化、百万像素镜头

型号	H0514-MP2	M0814-MP2	M1214-MP2	M1614-MP2	M2514-MP2	M3514-MP
FA工业自动化 百万像素镜头						
规格	1/2	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
接口方式	C	C	C	C	C	C
焦距	5mm	8mm	12mm	16mm	25mm	35mm
光圈	F1.4-F16C	F1.4-F16C	F1.4-F16C	F1.4-F16C	F1.4-F16C	F1.4-F16C
视角	65.5°	56.3°	40.4°	30.8°	20.4°	13.9°
最近物像距离	0.3m	0.1m	0.15m	0.3m	0.3m	0.3m
有效口径 前	27.8mm	21.5mm	21.0mm	18.5mm	17.8mm	24mm
后	14.8mm	12.0mm	13.0mm	13.2mm	12.0mm	12.0mm
前置滤光镜螺纹	43x0.75	30.5x0.5	30.5x0.5	30.5x0.5	30.5x0.5	-
尺寸 (mm)	44.5x45.5	33.5x28.2	33.5x28.2	33.5x28.2	33.5x36.0	33x38.2
重量	102g	70g	65g	65g	75g	87g

型号	M5018-MP2	M1620-MPV	M2518-MPV	M3520-MPV	M5028-MPV	M2518-MPVW
FA工业自动化 百万像素镜头						
规格	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
接口方式	C	C	C	C	C	C
焦距	50mm	16mm	25mm	35mm	50mm	25mm
光圈	F1.8-F16C	F2.0-F16	F1.8-F16	F2.0-F22	F2.8-F32	F1.8-F16
视角	10.5°	30.7°	19.9°	14.3°	10.0°	20.5°
最近物像距离	0.5m	0.2m	0.2m	0.2m	0.4m	0.15m
有效口径 前	25.5mm	18.0mm	1.08mm	18.0mm	18.0mm	1.8mm
后	9.6mm	11.0mm	13.0mm	12.0mm	12mm	13.0mm
前置滤光镜螺纹	30.5x0.5	27.0x0.5	27.0x0.5	27.0x0.5	27.0x0.5	30.5x0.5
尺寸 (mm)	33.5x38.1	29x33.53	29x36.37	29x37.34	29x45.36	35x48.90
重量	90g	53g	60g	59g	69g	102g

型号	TEC-M55	MLH-10X	MLM-3XMP	TEC-V7X-MP
FA工业自动化 百万像素镜头				
规格	2/3	1/2	2/3	1.1
接口方式	C	C	C	C
焦距	55mm	*0.084-0.84Xmm	*0.3-1.0Xmm	*0.07-0.5Xmm
光圈	F2.8-F32C	F5.6-F32C	F4.5-F22C	F4.3-F32
视角	9.2°	18.0° -3.6°	11.8° -2.78°	7.05-1.12°
最近物像距离	0.14m	0.1524(6")m	0.09m	0.182m
有效口径 前	33.0mm	30.0mm	15.5mm	55.2mm
后	13.3mm	6.4mm	7.0mm	14.9mm
前置滤光镜螺纹	43.0x0.75	46.0x0.75	34.0x0.5	62.0x0.75
尺寸 (mm)	53x92.9	48x98.5	36.5x79.5	61x152.86
重量	320g	260g	150g	1400g

FA工业自动化、百万像素镜头

型号	T3Z0312CS-MPIR	TG3Z0312FCS-MPIR	TG4Z2816FCS-MPIR	H3Z4518CS-MPIR	H2Z0414C-MP	HG2Z0414FC-MP
FA工业自动化 百万像素镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2
接口方式	CS	CS	CS	CS	C	C
焦距	3-8mm	3-8mm	2.8-12mm	4.5-13.2mm	4-8mm	4-8mm
光圈	F1.2-F16C	F1.2-F360C	F1.6-F360	F1.8-Close	F1.4-F16C	F1.4-F360
视角	90.7° -35.2°	90.7° -35.2°	102.2° -23.7°	80° -28.6°	90.4° -47°	90.4° -47°
最近物像距离	0.3m	0.3m	0.3m	0.5m	0.5m	0.5m
有效口径 前	20.9mm	20.9mm	23.0mm	25.1mm	22.2mm	22.2mm
后	10.5mm	10.5mm	7.4mm	10.0mm	10.7mm	10.7mm
前置滤光镜螺纹	-	-	-	-	-	-
尺寸 (mm)	40x55	37x48.2x55	37.5x48x56	42x61	41.6x48.8	38.5x48x48.8
重量	54.5g	61g	71g	148g	72g	75g

FA工业自动化、百万像素镜头

型号	M3Z1228C-MP	MG3Z1228FC-MP	A3Z3112CS-MPIR	A4Z1214CS-MPIR	H5Z2518C-MP	AG3Z3112FCS-MPIR
FA工业自动化 百万像素镜头						
规格	2/3	2/3	1/2.7	1/2.7	1/2	1/2.7
接口方式	C	C	CS	CS	C	CS
焦距	12-36mm	12-36mm	3.1-8mm	12.5-50mm	25-135mm	3.1-8mm
光圈	F2.8-F16C	F2.8-F360	F1.2-F16C	F1.4-F16C	F1.8-F16C	F1.2-F360C
视角	41° - 13.6°	41° - 13.6°	95.9° -38.7°	24.0° -6.2°	14.5° -2.8°	95.9° -38.7°
最近物像距离	0.2m	0.2m	0.3m	1.0m	1.5m	0.3m
有效口径 前	27.2mm	27.2mm	20.9mm	21.7mm	44.7mm	20.9mm
后	12.1mm	12.1mm	10.5mm	9.1mm	12.2mm	10.5mm
前置滤光镜螺纹	35.5x0.5	35.8x0.5	-	40x0.5	-	-
尺寸 (mm)	41.6x53	41.6x48x53	40x55	49x58.2	54x118	37x48.2x55
重量	105g	99g	52.5g	80g	411g	59g

型号	AG4Z1214FCS-MPIR	HG5Z2518FC-MP	TG3Z0312KCS-MPIR	AG3Z3112KCS-MPIR	AG4Z1214KCS-MPIR
FA工业自动化 百万像素镜头					
规格	1/2.7	1/2	1/3	1/2.7	1/2.7
接口方式	CS	C	CS	CS	CS
焦距	12.5-50mm	25-135mm	3-8mm	3.1-8mm	12.5-50mm
光圈	F1.4-F360C	F1.8-F360C	F1.2-F16C	F1.2-F360C	F1.4-F360C
视角	24.0° -6.2°	14.5° -2.8°	90.7° -35.2°	95.9° -38.7°	24.0° -6.2°
最近物像距离	1.0m	1.5m	0.3m	0.3m	1.0m
有效口径 前	21.7mm	44.7mm	20.9mm	20.9mm	21.7mm
后	9.1mm	12.2mm	10.5mm	10.5mm	9.1mm
前置滤光镜螺纹	40x0.5	-	-	-	40x0.5
尺寸 (mm)	46x59.3x58.4	54x65x118	37x48.2x55	37x48.2x55	46x59.3x58.4
重量	83g	402g	57g	57g	83g

扳机镜头

型号	T3.6Z3314R	TG3.6Z3314R	TG3.6Z3314MR	T2.4Z0914R	TG2.4Z0914R	TG2.4Z0914MR
扳机镜头						
规格	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
接口方式	Φ14	Φ14	Φ14	Φ14	Φ14	Φ14
焦距	3.3-12mm	3.3-12mm	3.3-12mm	9-22mm	9-22mm	9-22mm
光圈	F1.4-F2.9C	F1.4-F2.9C	F1.4-F2.9C	F1.4-F1.6	F1.4-F1.6	F1.4-F1.6
视角	89.8° -23.9°	89.8° -23.9°	89.8° -23.9°	32.1° -13.1°	32.1° -13.1°	32.1° -13.1°
最近物像距离	0.5m	0.5m	0.5m	1m	1m	1m
有效口径 前	14.3mm	14.3mm	14.3mm	16.3mm	16.3mm	16.3mm
后	6mm	6mm	6mm	7.2mm	7.2mm	7.2mm
尺寸 (mm)	29.0x38.4	29.0x35.1x38.4	29.0x35.1x38.4	28.7x40	28.7x34.95x40	28.7x34.95x40
重量	17.5g	22g	24.1g	21.5g	25.9g	28g
功能	NO IRIS、IR	DC、IR	DC、IR、IR-CUT	NO IRIS、IR	DC、IR	DC、IR、IR-CUT